

## À PROPOS DE NOTRE ARMOIRE DE GONFLAGE SÉCURISÉE :

- **PS 200 / 300 BARS**
- **PROTECTION DE L'OPÉRATEUR DE GONFLAGE**
- **CHARGEMENT MANUEL**
- **DÉPRESSURISATION DES FLEXIBLES**



## ARMOIRE DE GONFLAGE SÉCURISÉE :

Cette armoire sécurise le gonflage et protège l'opérateur. Installation simple, adaptée pour tous types de compresseurs d'un débit inférieur à 15 m<sup>3</sup>/h en chargement direct.

Modèles	AGS 1P	AGS 2P
Nombre de sorties de gonflage	2 ou 4	2 ou 4
Pression 200 ou 300 bars	●	-
Pression 200 et 300 bars	-	●
Commande gonflage manuel	●	
Commandes compresseur	○	
Support bouteilles	4 emplacements, Ø maxi 185 mm	
Encombrement (Lxlxh mm)	1000 x 400 x 1100	
Rehausse armoire (Lxlxh mm)	830 x 400 x 600	

● Standard ○ Option

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Structure mécanosoudée
- Pression de service maximale : 300 bars
- Vanne d'alimentation avec purge intégrée
- Version AGS 2P avec détendeur, soupape de sécurité et manomètre
- Raccord de sécurité BCH avec purge intégrée
- Flexible Haute Pression PS 420 bars
- Sécurité remplissage porte fermée
- Sorties d'air latérales
- Commandes électriques : bouton marche/arrêt compresseur, arrêt d'urgence et interrupteur de porte (\*en option)